


AVI-DE Rinforzo al taglio

AVI-DE Durchstanzbewehrung



03/2021

AVI-DE Armatura contro il punzonamento



Imballaggio:
gli elementi vengono consegnati in confe-
zioni di nr. 8 pezzi. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattarci.

Diametro dei traversi: 6,0 mm
Distanza dei traversi: 50 mm

AVI-DE Durchstanz-Bewehrungselement

Verpackung:
Auslieferung in Bündel zu je 8 Stück.
Kontaktieren Sie uns für weitere technische
Informationen.

Durchmesser der Sprossen: 6,0 mm
Abstand der Sprossen: 50 mm

| Cod. Art. Art. - Nr. | Altezza mm Höhe mm | Corrente \varnothing mm Gurte \varnothing mm | Traversi nr. Anz. Sprossen | Lunghezza staffa mm Schenkellänge mm | kg/Pezzo kg/Stück | Prezzo/Pezzo Preis/Stück |
|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| FEDE10* | 100 | 6,0 | 6 | 600 | 1,60 | |
| FEDE12* | 120 | 6,0 | 6 | 600 | 1,71 | |
| FEDE14* | 140 | 6,0 | 8 | 600 | 1,81 | |
| FEDE16* | 160 | 6,0 | 8 | 700 | 2,24 | |
| FEDE18* | 180 | 6,0 | 10 | 700 | 2,36 | |
| FEDE20* | 200 | 6,0 | 12 | 700 | 2,49 | |
| FEDE22* | 220 | 6,0 | 12 | 850 | 3,17 | |
| FEDE24* | 240 | 6,0 | 14 | 850 | 3,32 | |
| FEDE26* | 260 | 6,0 | 14 | 850 | 3,47 | |
| FEDE28* | 280 | 6,0 | 16 | 1000 | 4,26 | |
| FEDE30* | 300 | 6,0 | 18 | 1000 | 4,44 | |
| FEDE32* | 320 | 6,0 | 18 | 1000 | 4,62 | |

*A richiesta *Auf Anfrage

